FICHA TÉCNICA

Proyector exterior 100W IP65 action serie

Ref: FLOSR100W-91935
EAN13: 7222288426072
UPC: -

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K, Fría 5700K



Este proyector LED de exterior está diseñado para ofrecer una iluminación potente, eficiente y duradera en todo tipo de entornos al aire libre. Nivel de protección humedad IP65, es completamente resistente al polvo y al agua, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso bajo la lluvia o en condiciones climáticas adversas.

Su resistencia a impactos IK08 proporciona una mayor durabilidad frente a golpes y usos intensivos, convirtiéndolo en una solución ideal para zonas de alto tránsito. Es perfecto para la instalación en fachadas, patios, jardines, estacionamientos y áreas exteriores comerciales o residenciales.

Gracias a su diseño robusto y moderno, este proyector LED combina alto rendimiento lumínico, bajo consumo energético y larga vida útil, ofreciendo una iluminación segura y eficiente para cualquier espacio exterior.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Potencia: 100W
- Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lms/W
- Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lms/W
- Eficacia luminosa (Total): 1100 Lms/W
- Tipo LED: SMD
- Factor de Potencia: 0.98
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: B+
- Protección humedad: IP65 (uso exterior)
- Protección impacto (IK): IK07
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 0,415Kg
- Dimensiones: 243x203x34mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

FICHA TÉCNICA

- 1 Unidades por paquete
- 20 unidades por caja
- Peso caja exterior: 9,3 Kg
- Dimensiones caja exterior: 47,5 x31x28 cm