

FICHA TÉCNICA

Foco Proyector LED 1200W | CORE MAX | Driver Philips Xitanium DIM
1-10V | SMD5050 BRIDGELUX 220Lm/W | Clase I | No flick

EAN13: 8435666900050

UPC: -



Foco Proyector LED 1200W | CORE MAX | Driver Philips Xitanium DIM 1-10V | SMD5050 BRIDGELUX 220Lm/W | Clase I | No flick es una solución pensada para proyectos de iluminación exterior, tanto profesionales como residenciales. Consulte los datos técnicos para confirmar su adecuación a la instalación.

Características principales

- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 70
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A++
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 220 Lm/W
- **Certificados:** CE, CMIM, RoHS
- **Grado de IP:** IP65-Exterior
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 50.000h
- **Rango Temperatura (°C):** -20°C ~ +55°C
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PC
- **Protección impacto (IK):** IK10
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** A
- **Potencia Nominal:** 1200W
- **Tensión Nominal:** AC85-305V
- **Temperatura de Color:** 5000K-5500K
- **Luminosidad (Lm):** 248400 Lm
- **Tipo de LEDs:** SMD 5050/8W/24V BRIDGELUX CHIP
- **Angulo de Apertura (°):** 20° - 40° - 90°
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 207 Lm/W
- **Dimensiones (mm):** 565x405x165mm
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 47/63Hz
- **Driver incluido:** Philips Xitanium LITE Prog LED drivers Independent Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230
- **Ángulo de apertura:** 20°

FICHA TÉCNICA

Instalación y uso

Desconecte la alimentación antes de instalar. La instalación debe realizarse respetando la tensión, el grado de protección y las indicaciones técnicas del producto.