

FICHA TÉCNICA

Foco LED Carril Monofásico 28W-40W NEW MAYA CRI+92 Bridgelux | No Flicker | Panadería y Carnicería | Blanco

Ref: TLBMBM40W-CCT-91603

EAN13: 8435770894511

UPC: -



Foco LED Carril Monofásico 28W-40W NEW MAYA CRI+92 Bridgelux | No Flicker | Panadería y Carnicería | Blanco ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 40W
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 92
- **Luminosidad (Lm):** 3600
- **Tipo de LEDs:** Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
- **Angulo de Apertura (°):** 36°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 130Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 90Lm/W
- **Certificados:** CE, CMIM, RoHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Rango Temperatura (°C):** -25°C ~ +45°C
- **Material de Construcción:** Aluminio +PC
- **Garantía años:** 5
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Tensión Nominal:** AC200-240V
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 30.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 1 Seg.
- **Driver incluido:** GXtronic Driver - No Flick
- **Factor de Potencia (PF):** +0.90
- **Temperatura de Color:** Dorado (Panadería) Rosa (Carnicería)
- **Dimensiones (mm):** 175*160*145mm

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación

FICHA TÉCNICA

debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.