

FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W UPPSALA Blanco - Philips Certa Drive - 3CCT - Carril Trifásico - CRI+98 - 5 Años Garantía

Ref: TLTPHL40W-CCT-90360

EAN13: 8435666903600

UPC: -



Foco LED 40W UPPSALA Blanco - Philips Certa Drive - 3CCT - Carril Trifásico - CRI+98 - 5 Años Garantía ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril trifásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 40W
- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 98
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Luminosidad (Lm):** 4000
- **Angulo de Apertura (°):** 100°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
- **Certificados:** CE, CMIM, RoHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Driver incluido:** PHILIPS CertaDrive
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** F
- **Temperatura de Color:** CCT: 2700K-4000K-5700K
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** Spotlight: Ø96 x 123 mm
- **Dimensiones (mm):** Driver: 52 x 140 x 85 mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20° +40°
- **Información Adicional:** Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

FICHA TÉCNICA

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
