

FICHA TÉCNICA

Foco LED 30W PARIS Negro Carril Monofásico | Chip Bridgelux | UGR11 | 24°

Ref: TLBM30W-NW-91400

EAN13: 8435666904003

UPC: -



Foco LED 30W PARIS Negro Carril Monofásico | Chip Bridgelux | UGR11 | 24° ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 30W
- **Tensión Nominal:** AC175-265V
- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K-6000K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 82
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Luminosidad (Lm):** 3000
- **Angulo de Apertura (°):** 24°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 110 Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
- **Certificados:** CE, CMIM, RoHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Protección impacto (IK):** IK08
- **Driver incluido:** DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** E
- **Color de cuerpo:** Blanco, Negro, Gris anodizado
- **Tipo de LEDs:** BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 25.000h
- **Dimensiones (mm):** 140×76×158mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20°C ~ 45°C
- **Unidades por masterbox:** 20
- **Temperatura de Color:** Blanco Neutro - 4000K

FICHA TÉCNICA

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
