


FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W-28W Monofásico - ROMA Negro - Driver GXtronic - Óptica Regulable 24º-60º - UGR13 - CCT

Ref: TLMB40W-CCT-92143

EAN13: 8435666901439

UPC: -



Foco LED 40W-28W Monofásico - ROMA Negro - Driver GXtronic - Óptica Regulable 24º-60º - UGR13 - CCT ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Temperatura de Color:** 2700K-4000K-5700K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 92
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Tipo de LEDs:** COB
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
- **Certificados:** CE - ROHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 50.000h
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Índice de deslumbramiento (UGR):** 13
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** D
- **Potencia Nominal:** 28W, 32W, 36W y 40W
- **Luminosidad (Lm):** 4800Lm
- **Angulo de Apertura (º):** 24º-60º
- **Dimensiones (mm):** Ø110 x 185 mm
- **Unidades por masterbox:** 20

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación

FICHA TÉCNICA

debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.