

# FICHA TÉCNICA

## Foco LED 40W - 28W ODESE Blanco Carril Monofásico - CCT - CRI+92 - UGR13 - 24°

Ref: 92085-CCT

EAN13: 8435666900852

UPC: -



Foco LED 40W - 28W ODESE Blanco Carril Monofásico - CCT - CRI+92 - UGR13 - 24° ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

### Características técnicas

- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K-6000K
- **CRI -Indice Reproducción Cromática:** 92
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Luminosidad (Lm):** 4000
- **Angulo de Apertura (°):** 24°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 140 Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
- **Certificados:** CE - ROHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Indice de deslumbramiento (UGR):** 13
- **Protección impacto (IK):** IK10
- **Driver incluido:** Driver GXTronic - 5 Years
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** D
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Potencia Nominal:** 28W-32W-36W-40W
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** 100x175x180mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20°C ~ 45°C

# FICHA TÉCNICA

---

- **Información Adicional:** Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
- **Unidades por masterbox:** 20

## Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.

---