

FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W-30W Trifásico - ROMA Blanco - Driver GXtronic - Óptica Regulable 24°-60° - UGR13 - CCT

Ref: TLTW40W-CCT-91696

EAN13: 8435612966581

UPC: -



Foco LED 40W-30W Trifásico - ROMA Blanco - Driver GXtronic - Óptica Regulable 24°-60° - UGR13 - CCT ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril trifásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K-5700K
- **CRI -Indice Reproducción Cromática:** 92
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Tipo de LEDs:** COB
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 120 Lm/W
- **Certificados:** CE - ROHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 50.000h
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Indice de deslumbramiento (UGR):** 13
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** D
- **Potencia Nominal:** 30W-35W-40W
- **Luminosidad (Lm):** 4800Lm
- **Angulo de Apertura (°):** 24°-60°

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.

FICHA TÉCNICA
