

FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W UPPSALA Negro PHILIPS Driver Carril Monofásico CRI+98

Ref: TLPHL40W-BK-90902-3K

EAN13: 8435612947924

UPC: -



Foco LED 40W UPPSALA Negro PHILIPS Driver Carril Monofásico CRI+98 ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 40W
 - **Tensión Nominal:** AC220-240V
 - **Temperatura de Color:** 3000K-4000K
 - **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 98
 - **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
 - **Luminosidad (Lm):** 4000
 - **Angulo de Apertura (°):** 24°
 - **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
 - **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
 - **Certificados:** CE - ROHS
 - **Grado de IP:** IP20
 - **Factor de Potencia (PF):** 0.95
 - **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
 - **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
 - **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
 - **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
 - **Driver incluido:** PHILIPS CertaDrive
 - **Garantía años:** 5
-

FICHA TÉCNICA

- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** F
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** Spotlight: Ø96 x 123 mm
- **Dimensiones (mm):** Driver: 52 x 140 x 85 mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20° +40°
- **Información Adicional:** Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
- **Temperatura de Color:** Blanco Cálido - 3000K

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
