

FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W - 38W - 36W ODENSE Blanco PHILIPS Driver Carril TRIFÁSICO - CRI+92

Ref: TLPHL40-90565-4K

EAN13: 8435612946316

UPC: -



Foco LED 40W - 38W - 36W ODENSE Blanco PHILIPS Driver Carril TRIFÁSICO - CRI+92 ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril trifásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 92
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Angulo de Apertura (°):** 24°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 140 Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
- **Certificados:** CE - ROHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Índice de deslumbramiento (UGR):** 13
- **Protección impacto (IK):** IK10
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** D
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Potencia Nominal:** 40W - 38W - 36W
- **Luminosidad (Lm):** 5600 Lm
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** Ø105 x 74 x 190 mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20°C ~ 45°C
- **Información Adicional:** Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

FICHA TÉCNICA

- **Driver incluido:** PHILIPS XITANIUM

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
