

FICHA TÉCNICA

Foco Carril Lineal LED Trifásico 75W ARENDAL | Driver Philips Xitanium | 360° 58cm

Ref: T07A58-4K
EAN13: 8435612945760
UPC: -



Foco Carril Lineal LED Trifásico 75W ARENDAL | Driver Philips Xitanium | 360° 58cm ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril trifásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **Temperatura de Color:** 4000K-6000K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 80
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 160 Lm/w
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 140Lm/W
- **Grado de IP:** IP20
- **Factor de Potencia (PF):** 0.98
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Protección impacto (IK):** IK10
- **Driver incluido:** PHILIPS XITANIUM 100.000h.
- **Garantía años:** 5
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Potencia Nominal:** 40W-45W-50W-55W-60W-65W-70W-75W
- **Luminosidad (Lm):** 75w: 10500Lm
- **Tipo de LEDs:** SMD2835 Bridgelux Chip
- **Angulo de Apertura (°):** Asymmetric: 90° + DA25°
- **Certificados:** ENEC TUV CB GS CE ROHS
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** 630x240x160mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20° +40°

Instalación

FICHA TÉCNICA

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
