




FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W MADRID Blanco PHILIPS Driver Carril Monofásico CRI+98

Ref: TLWPHL40W-90617-3K

EAN13: 8435612935556

UPC: -



Foco LED 40W MADRID Blanco PHILIPS Driver Carril Monofásico CRI+98 ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 40W
- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 98
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A+
- **Luminosidad (Lm):** 4000
- **Angulo de Apertura (°):** 60°
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 130Lm/W
- **Certificados:** CE - ROHS
- **Grado de IP:** IP20
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Driver incluido:** PHILIPS CertaDrive
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** F
- **Color de cuerpo:** Blanco
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 35.000h
- **Dimensiones (mm):** Spotlight: 141 x Ø89 mm
- **Dimensiones (mm):** Driver: 50 x 81 x 141 mm
- **Rango Temperatura (°C):** -20° +40°
- **Información Adicional:** Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

FICHA TÉCNICA

- **Temperatura de Color:** Blanco Cálido - 3000K

Instalación

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
