
FICHA TÉCNICA


Placa LED redondo 18W niquel de empotrar

Ref: 91237
EAN13: -
UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neútra 4000K, Cálida 3000K





Panel downlight ultrafino de empotrar redondo 20W.
Bañado color niquel.
Para falso de techo, corte de agujero Ø20cm, borde exterior Ø22cm.
Ideal para el hogar, cocina, salones y comercios

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2000 Lms
- Salida de Driver: DC36-100V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 330g
- Dimensiones: Ø22mm altura: 15mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
- 20 unidades por caja
- Peso caja exterior: 7.3 Kg
- Dimensiones caja exterior: 60x24x28 cm