

# FICHA TÉCNICA

---

## Downlight LED redondo 12W corte Ø15cm de empotrar

Ref: 91213

EAN13: -

UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neutra 4000K, Cálida 3000K



Panel downlight ultrafino de empotrar redondo de 12W. Tiene corte de agujero Ø150mm, borde exterior Ø168mm. Ideal para baño, pasillo, cocina, lu ambiente de salón

### Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 12W
- Luminosidad: 1320 Lms
- Salida de Driver: DC24-80V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 200g
- Dimensiones: Ø16.8mm altura: 15mm
- Certificados: CE, RoHS

### Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
  - 40 unidades por caja
  - Peso caja exterior: 8.6 Kg
  - Dimensiones caja exterior: 39x31x44 cm
-