FICHA TÉCNICA

Placa panel LED redondo 20W corte Ø20cm eco

Ref: DPER-20W
EAN13: -
UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neútra 4000K, Cálida 3000K



Panel downlight ultrafino de empotrar redondo de 20W. Tiene corte de agujero Ø20cm, borde exterior Ø22,5cm. Ideal para el hogar, cocina, salones y comercios

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2200 Lms
- Salida de Driver: DC30-70V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 0,45Kg
- Dimensiones: 22.5x22.5mm altura: 15mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
- 20 unidades por caja
- Peso caja exterior: 9.2 Kg
- Dimensiones caja exterior: 56x24x66 cm