FICHA TÉCNICA

Downlight LED de superficie 25W 28x28cm

Ref: DPSC-3030
EAN13: 9583453492178
UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neútra 4000K









Downlight LED plafón cuadrado 25W para montar por superficial sin hacer agujero.
Marco blanco.
Disponible de luz fría 6000K y luz neútra 4000K.
Recomendado para espacio de 8 a 16 m2.
Idea para cocina, salón comedor, habitación de matrimonio,etc.

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 25W
- Luminosidad: 110 Lms/W
- Salida de Driver: DC60-90V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 0,35Kg
- Dimensiones: 28x28cm altura: 28mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
- 10 unidades por caja
- Peso caja exterior: 9.65 Kg
- Dimensiones caja exterior: 47x32x32 cm