

FICHA TÉCNICA

Placa LED cuadrado 20W corte 20cm eco

Ref: DPEC-20W

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K

EAN13: -

UPC: -



Panel downlight ultrafino de empotrar cuadrado de 20W. para falso de techo, corte de agujero 20x20cm, borde exterior 21,8x21,8cm.

Ideal para el hogar, cocina, salones y comercios

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2200 Lms
- Salida de Driver: DC36-100V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 330g
- Dimensiones: 218x218mm altura: 15mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
 - 20 unidades por caja
 - Peso caja exterior: 7.3 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 60x24x28 cm
-