FICHA TÉCNICA

Placa LED cuadrado 20W corte 20cm eco

Ref: DPEC-20W
EAN13: -
UPC: -

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K



Panel downlight ultrafino de empotrar cuadrado de 20W. para falso de techo, corte de agujero 20x20cm, borde exterior 21,8x21,8cm.
Ideal para el hogar, cocina, salones y comercios

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 20W
- Luminosidad: 2200 Lms
- Salida de Driver: DC36-100V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 330g
- Dimensiones: 218x218mm altura: 15mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por paquete
- 20 unidades por caja
- Peso caja exterior: 7.3 Kg
- Dimensiones caja exterior: 60x24x28 cm