

# FICHA TÉCNICA

---

## Downlight redondo 30W XB direccionable

Ref: 91116

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K

EAN13: -

UPC: -



Downlight 30W redondo de empotrar, corte Ø150mm, borde Ø165mm.

Foco direccionable 360°

Base aluminio, calidad profesional, para altura de techo de 3 a 4 metros.

### Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3600 Lms
- Salida de Driver: DC42-70V 600mA±5%
- Tipo LED: COB
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120°
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 50,000 Hrs
- Peso: 867g
- Dimensiones: Ø229mm altura: 80mm
- Certificados: CE, RoHS

### Embalaje:

- 1 Unidades por cajita
  - 12 unidades por caja
  - Peso caja exterior: 11.6 Kg
  - Dimensiones caja exterior: 52x43.5x24.5 cm
-