FICHA TÉCNICA

Panel LED 295x1195mm 42W UGR19 garantía 5 años

Ref: 91404UGR
EAN13: 9831300543703
UPC: -

Color de luz: Neútra 4000K, Fría 6000K



Panel LED 295x1195 mm de calidad profesional, **PROTECIÓN DE VISIÓN UGR19**, **no flicker,** empotrable para instalar en techo con placa desmontable o tecnho escayola, superficie con el kit marco de empotrar o superficie, gracias a nuestros ingenieros, a cambiar el LED Driver este panel tiene posiblidad de conecta a sistema Dali o usando un Dimer de 0-10V para regular la indesidad.

Este luminaria viene el marco de aluminio pintado en **BLANCO.** La material de óptcica es PMMA, con difusor PS microprismático.
Disponible tempertura de luz: 3000K, 4000K o 6000K

Este panel LED cuenta con un consumo de 42W y dadando una luminosidad de 4200 lúmenes, que equivale a la que emitiría una luminaria convencional de 80W. se consigue un ahorro muy importante frente a este tipo de luminarias tradicionales de bajo consumo.

La alta calidad garantiza el uso profesional de esta lumunaria, se trabaja con un encendido más de 8 horas diario, recomendado para colegios, centro comerciales, edificios públicos, oficinas, supermercados, comercios etc.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Consumo: 42W
- Luminosidad: 4200 LMs (100LMs/W)
- LED Driver: Philipos
- Salida de Driver: DC38-65V 600mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Factor potencia: 0.97
- Dimable: No (Optional driver dimable 0-10V o Dali)
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP40 (uso interior)
- Clase aislamiento: II
- Cri: 95
- Tiempo de arranque: ? 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 50,000 Hrs (L80B20)

- Peso: 1,46Kg
- Dimensiones: 295x1195mm altura: 30mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 10 unidades por caja.
- Peso caja exterior: 15,6 Kg
- Dimensiones caja exterior: 124.5x35.5x64.5 cm