

FICHA TÉCNICA

Downlight redondo 22W de empotrar slim

Ref: 91125-22

EAN13: -

UPC: -

Color de luz: Neútra 4000K, Cálida 3000K, Fría 6000K



Downlight 22W redondo de empotrar, corte Ø185mm, borde Ø230mm.
Base aluminio, calidad profesional, para altura de techo de 2 a 4 metros.
Idea para cocina, comedor, tiendas etc.

Características:

- Tensión Nominal: AC100-265V 50~60Hz
- Potencia: 22W
- Luminosidad: 2640 Lms
- Salida de Driver: DC70-110V 300mA±5%
- Tipo LED: SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120°
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 50,000 Hrs
- Peso: 438g
- Dimensiones: Ø230mm altura: 32mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por cajita
 - 12 unidades por caja
 - Peso caja exterior: 12.8 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 52x43.5x24.5 cm
-