FICHA TÉCNICA

Carril monofásico T40 Negro eco

Ref: T40B
EAN13: 8435666921826
UPC: -

Longitud: 1 M, 2 M



Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Corriente Máxima: 6A
- Clase I.
- Longitud máximo de conexión: 10 Mts
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Peso neto: 400g
- Dimensiones: 2000x38x17 mm
- Certificados: CE

Embalaje:

- 30 Unidades por caja
- Peso caja exterior: 12.6 Kg
- Dimensiones caja exterior: 202x18x12 cm

El **carril monofásico** es un sistema de instalación eléctrica diseñado para montar y alimentar **focos LED** u otras luminarias sobre un riel metálico, con una sola fase de corriente.

Este carril es de tipo sencillo, se montar directamente en el techo o un base, **no es tan duro para cologar con cable de suspensión.**

? Características principales

- **Monofásico**: Solo tiene una línea de alimentación (fase y neutro), lo que permite controlar todas las luminarias del carril con un único interruptor.
- **Material**: **Aluminio**, lo que lo hace ligero pero resistente.
- **Longitudes comunes**: 1 metro o 2 metros, aunque pueden conectarse varios carriles para cubrir áreas más grandes.
- **Montaje**: Se puede instalar en techo o pared, y también admite suspensión con accesorios adicionales.

FICHA TÉCNICA

? Ventajas

- Permite **mover y orientar los focos** fácilmente a lo largo del carril.
- Ideal para tiendas, galerías, exposiciones, cocinas modernas o cualquier espacio que requiera iluminación flexible.
- Compatible con una amplia gama de **focos LED de carril**, que se conectan directamente al sistema sin necesidad de cableado adicional.