FICHA TÉCNICA

Downlight foco basculante 25W CCT

Ref: 91140
EAN13: 8435666911407
UPC: -



Downlight 25W redondo de empotrar, corte Ø130mm, borde Ø160mm, basculante.
Tres tonos de luz elejible con botón. Luz fría 6000K, Luz neútra 4000K, Luz cálida 3000K
Base aluminio, calidad profesional, para altua de techo de 2 a 4 metros.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Potencia: 25W
- Luminosidad: 3000 Lms (120Lm/W)
- Salida de Driver: DC23-43V 600mA±5%
- Tipo LED: COB
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 36º
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 90
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 50,000 Hrs
- Peso: 527g
- Dimensiones: Ø160mm altura: 75mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 1 Unidades por cajita
- 20 unidades por caja
- Peso caja exterior: 11.5 Kg
- Dimensiones caja exterior: 55.5x33.5x50.5 cm