FICHA TÉCNICA

Foco carril monofásico 30W aluminio blanco alto rendimiento

Ref: 92087
EAN13: 5180858783135
UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neútra 4000K, Cálida 3000K









Foco de carril monofásico con un consumo de 30 watios y 3300 lúmenes de potencia de alto rendimiento, ofreciendo un rendimiento equivalente a un foco de incandescencia con 240 watios.

El diseño incluye disipador térmico trasero de gran tamaño y el driver del chip led se encuentra instalado de forma separada con disipador térmico propio. Además, el cristal delantero esta separado a 5 centímetros del chip para reducir calentamiento e incluye un pequeño difusor para suavizar la luz directa. Por tanto este modelo es ideal para comercios o instalaciones donde vaya a ser utilizado de forma intensiva, con una vida útil estimada de 100.000 horas.

Tanto el eje horizontal como el eje vertical, permite girar el foco en 180º, por lo que es posible orientar el foco hacia cualquier posición.

El este modelo tiene un acabado en blanco, y este modelo esta disponible con chip LED en varias temperaturas de color: 3000k, 4000k y 6000k, para que el foco emita luz fría, neutra o cálida.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3300 LMs (110LMs/W)
- Tipo LED: COB
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 45º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20(uso terior)
- Cri: ?92 Ra
- Tiempo de arranque: ?0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 862 g
- Dimensiones: 18,5x15x9,5 cm
- Certificados: CE, RoHS
- Garantía: 3 años

Embalaje:

FICHA TÉCNICA

- 14 Unidades por caja
- Peso caja exterior: 13.26 Kg
- Dimensiones caja exterior: 73x32x20 cm