

FICHA TÉCNICA

Foco carril monofásico 30W aluminio blanco alto rendimiento

Ref: 92087

EAN13: 5180858783135

UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neutra 4000K, Cálida 3000K



Foco de carril monofásico con un consumo de 30 vatios y 3300 lúmenes de potencia de alto rendimiento, ofreciendo un rendimiento equivalente a un foco de incandescencia con 240 vatios.

El diseño incluye disipador térmico trasero de gran tamaño y el driver del chip led se encuentra instalado de forma separada con disipador térmico propio. Además, el cristal delantero esta separado a 5 centímetros del chip para reducir calentamiento e incluye un pequeño difusor para suavizar la luz directa. Por tanto este modelo es ideal para comercios o instalaciones donde vaya a ser utilizado de forma intensiva, con una vida útil estimada de 100.000 horas.

Tanto el eje horizontal como el eje vertical, permite girar el foco en 180°, por lo que es posible orientar el foco hacia cualquier posición.

El este modelo tiene un acabado en blanco, y este modelo esta disponible con chip LED en varias temperaturas de color: 3000k, 4000k y 6000k, para que el foco emita luz fría, neutra o cálida.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3300 LMs (110LMs/W)
- Tipo LED: COB
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 45°
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20(uso terior)
- Cri: ?92 Ra
- Tiempo de arranque: ?0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 862 g
- Dimensiones: 18,5x15x9,5 cm
- Certificados: CE, RoHS
- Garantía: 3 años

Embalaje:

FICHA TÉCNICA

- 14 Unidades por caja
 - Peso caja exterior: 13.26 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 73x32x20 cm
-