

FICHA TÉCNICA

Foco LED 30W trifásico DALI regulable negro

Ref: LB26D90-30W
EAN13: 8435666921451
UPC: -



Foco de carril trifásico de alto rendimiento, diseño moderno, con un consumo de 30 vatios y 3900 lúmenes de potencia. Ofrece un rendimiento equivalente a un foco de incandescencia con 200 vatios.

Este foco construir con base **ALUMINIO PURO (NO ALUMINIO RECICLADO)**, ofrece la mejor disipación de calor, tiene un LED de alta calidad, funciona con un driver de alta calidad, garantiza una vida útil del LEDs estimada de 50.000 horas.

El driver es compatible con el sistema **DALI REGULACIÓN**, Gracias por el DRIVER DALI:

Se puede regula la intensidad del flujo luminoso del luminaria.

Se permite encender y apagar las luminarias estableciendo rutinas y crear diferentes escenas para cada momento del día y cada lugar, sin la necesidad de regular estas características manualmente.

Se puede controlar el consumo de cada luminaria, reducir el consumo según la cantidad de luz que hay en cada zona.

Se puede controlar el encendido y apagado en función de la cantidad de luz natural que entre por la ventana en cada momento.

Tanto el eje horizontal como el eje vertical, permite girar el foco en 180°, por lo que es posible orientar el foco hacia cualquier posición.

Este foco de carril tiene el número de **CRI más de 97**, ofrece el mejor color real de sus productos. se recomienda para proyectos importantes, comercios, supermercado, tienda de ropa, etc.

Este foco tiene una garantía de 5 años, realmente sus componentes están diseñado para la vida de útil hasta 10 años.

Características:

- Tensión Nominal: AC220-240V 50~60Hz
 - Potencia: 30W
 - Luminosidad: 3900 LMs (130LMs/W)
-

FICHA TÉCNICA

- Tipo LED: COB
- Driver: **DALI regulable 1-10V**
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: se puede fabricar en 24° 36° 38°, 40° o 60°
- Clase Energética: B+
- Factor potencia: 0.9+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 97+
- LOR: 98%
- Protección visión: UGR 21
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada LED: 50,000 Hrs
- Peso: 0.68Kg
- Dimensiones: Ø90x152X165 mm
- Certificados: CE, RoHS
- Garantía: 5 años

Embalaje:

- 20 Unidades por caja
 - Peso caja exterior: 14.5 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 44x34x41 cm
-