

FICHA TÉCNICA

Foco carril monofásico 30W aluminio+PC blanco alto rendimiento

Ref: 52117

EAN13: 9800399424583

UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neutra 4000K, Cálida 3000K



Foco led para instalación de carril monofásico con un consumo de 30 vatios y 3300 lúmenes de potencia.

El diseño incluye difusor de luz junto al chip led y difusor térmico de gran tamaño en toda la parte trasera. Además es posible girar el foco en su eje horizontal 180°, que permite enfocar en todas direcciones, techo inclusive.

El driver esta instalado junto al carril y separado del foco para una mejor gestión térmica.

Este foco esta disponible en acabado blanco, y según modelo, con chip LED en varias temperaturas de color: 3000k, 4000k y 6000k, para que el foco emita luz fría, neutra o cálida.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Potencia: 30W
- Luminosidad: 3300 LMs
- Tipo LED: Philips SMD
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 45°
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20(uso interior)
- Cri: ? 92
- Tiempo de arranque: ?0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 735 g
- Dimensiones: 21,5x15x11 cm
- Certificados: CE, RoHS
- Garantía: 3 años

Embalaje:

- 20 Unidades por caja
- Peso caja exterior: 16.2 Kg
- Dimensiones caja exterior: 53x33x46 cm

FICHA TÉCNICA
