FICHA TÉCNICA

Carril monofásico F22 Negro reforzado

Ref: F22B
EAN13: -
UPC: -

Longitud: 1 M, 2 M



El carril de modelo F22 es fuerte y duro para colocar con los cables de suspensión, se recomendar dos cables para el carril de 1 metro o tres cables para el carril de dos metros.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Corriente Máxima: 6A
- Clase I.
- Longitud máximo de conexión: 12 Mts
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Peso neto: 640 g
- Dimensiones: 200x3.8x1.7 cm
- Certificados: CE

Embalaje:

- 20 Unidades por caja
- Peso caja exterior: 16.5 Kg
- Dimensiones caja exterior: 206x18x8.4 cm

El **carril monofásico** es un sistema de instalación eléctrica diseñado para montar y alimentar **focos LED** u otras luminarias sobre un riel metálico, con una sola fase de corriente. Está fabricado con materiales más robustos (aluminio de alta calidad) para ofrecer mayor resistencia y durabilidad y tiene HUECO ATRAS para pasar los cables de instalación.

Está refozado para cologar con el cable suspensión al techo.

? Características principales

- **Monofásico**: Solo tiene una línea de alimentación (fase y neutro), lo que permite controlar todas las luminarias del carril con un único interruptor.
- **Reforzado**: Estructura más sólida, se puede cologar con el cable de colgante, ideal para instalaciones

profesionales o comerciales donde se requiere mayor estabilidad.
- **Material**: **Aluminio**, lo que lo hace ligero pero resistente.
- **Longitudes comunes**: 1 metro o 2 metros, aunque pueden conectarse varios carriles para cubrir áreas más grandes.
- **Montaje**: Se puede instalar en techo o pared, y también admite suspensión con accesorios adicionales.

? Ventajas

- Permite **mover y orientar los focos** fácilmente a lo largo del carril.
- Ideal para tiendas, galerías, exposiciones, cocinas modernas o cualquier espacio que requiera iluminación flexible.
- Compatible con una amplia gama de **focos LED de carril**, que se conectan directamente al sistema sin necesidad de cableado adicional.